

Фильтр - ловушка • латунь + нержав. сталь
Y-strainer • brass + stainless steel



Фильтр - ловушка • латунь • резьбовой / Y-strainer • brass • threaded connection Art. IG

Давление	: 1/4"..."2" = PN 20 21/2"..."4" = PN 16										
Корпус	: латунь, латунь покрытие - никель										
Сетка	: нержав. сталь 1.4301										
Pressure range	: 1/4"..."2" = PN 20 (290 psi) 21/2"..."4" = PN 16 (232 psi)										
Body	: Brass, brass nickel-plated										
Filter	: Stainless steel 1.4301 (AISI 304)										
Размер / size	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
Длина / face to face [mm]	55	55	58	70	87	96	106	126	150	169	219
Корпус: латунь / body: brass											
Ячейка-Ø / mesh-Ø [mm]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8
Art. IG1000xx	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EUR	по запросу / on request										
Корпус: латунь покрытие - никель / body: brass nickel-plated											
Ячейка-Ø / mesh-Ø [mm]	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-	-
Art. IG1001xx	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EUR	по запросу / on request										
Ячейка-Ø / mesh-Ø [mm]	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	-
Art. IG1002xx	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EUR	по запросу / on request										

Фильтр - ловушка • латунь • резьбовой / Y-strainer • brass • threaded connection Art. BG

Давление	: PN 16										
Корпус	: латунь CuZn35PbAl-C nach EN 1982										
Сетка	: нержав. сталь 1.4301										
Pressure range	: PN 16 (232 psi)										
Body	: Brass CuZn35PbAl-C acc. to EN 1982										
Filter	: Stainless steel 1.4301 (AISI 304)										
Размер / size	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
Длина / face to face [mm]	-	65	65	75	90	110	120	150	180	210	-
Ячейка-Ø / mesh-Ø [mm]	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	-
Art. BG1000xx	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EUR	по запросу / on request										
Ячейка-Ø (двойная сетка) / mesh-Ø (double-screen) [mm]: 0,25											
Art. BG1001xx	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EUR	по запросу / on request										

Фильтр-ловушка • нержав. сталь • резьбовой / Y-strainer • stainless steel • threaded connection Art. AS

Давление	: PN 40										
Корпус	: нержав. сталь 1.4408										
Сетка	: нержав. сталь 1.4301										
Pressure range	: PN 40 (580 psi)										
Body	: Stainless steel 1.4408 (AISI 316)										
Filter	: Stainless steel 1.4301 (AISI 304)										
Размер / size	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	
Длина / face to face [mm]	65	65	65	80	90	105	120	140	170	195	
Ячейка-Ø / mesh-Ø [mm]	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
Art. AS3000xx	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
EUR	по запросу / on request										

Фильтр - ловушка • нержав. сталь • резьбовой / Y-strainer • stainless steel • threaded connection Art. EA

Давление	: PN 40										
Корпус	: нержав. сталь 1.4408										
Сетка	: нержав. сталь 1.4301										
Pressure range	: PN 40 (580 psi)										
Body	: Stainless steel 1.4408 (AISI 316)										
Filter	: Stainless steel 1.4301 (AISI 304)										
Размер / size	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
Длина / face to face [mm]	-	-	65	75	90	110	120	150	180	200	-
Ячейка-Ø / mesh-Ø [mm]	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	-
Art. EA3000xx	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EUR	по запросу / on request										
Ячейка-Ø / mesh-Ø [mm]	-	-	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,5	0,5	-
Art. EA3001xx	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EUR	по запросу / on request										

Фильтр - ловушка • нерж. сталь • под приварку / Y-strainer • stainless steel • welded connection Art. EA

как выше, присоединение под сварку по DIN 3239.											
As above, but with welded connection acc. to DIN 3239.											
доступно для труб по ISO 4200 суффикс L или DIN 11850 суффикс M.											
As available for pipe acc. to ISO 4200 Art.-suffix L or acc. to DIN 11850 Art.-suffix M.											
Размер DN / size DN	10	15	20	25	32	40	50	65*	80*	100	
Длина / face to face [mm]	-	65	75	90	110	120	150	205	220	-	
Ячейка-Ø / mesh-Ø [mm]	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	-	
Art. EA3000xx	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
EUR	по запросу / on request										
Ячейка-Ø / mesh-Ø [mm]	-	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,5	0,5	-	
Art. EA3001xx	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
EUR	по запросу / on request										

* DN65 ... DN80 доступно только с соединением под сварку по ISO 4200 (L) или DIN 11850-R2 (M) DN65 ... DN80 available only with welded connection acc. to ISO 4200 (L) or DIN 11850-R2 (M).