

**Фильтр - ловушка • нержав. сталь + GG-25**  
**Y-strainer • stainless steel + GG-25**

Фильтр - ловушка • GG-25		Y-strainer • GG-25											Art. CU		
Давление	: PN 16												Pressure range	: PN 16 (232 psi)	
Длина	: EN 558-1 пункт 1												Face to face	: EN 558-1 Row 1	
Температура	: 200°C при 13 bar, 250°C при 11 bar, 300°C при 10 bar												Temperature range	: 200°C by 13 bar, 250°C by 11 bar, 300°C by 10 bar	
Корпус	: GG-25												Body	: GG-25 grey-cast iron	
Сетка	: нержав. сталь 1.4301												Filter	: Stainless steel 1.4301 (AISI 304)	
Размер DN / size DN		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200		
Длина / face to face [mm]		130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600		
Ячейка-Ø / mesh-Ø [mm]		0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
Art. CU5000xx		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13		
EUR		по запросу / on request													
Ячейка-Ø / mesh-Ø [mm]		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		
Art. CU5001xx		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13		
EUR		по запросу / on request													



DIN Длина face to face

**NEW**

Фильтр - ловушка • нержав. сталь		Y-strainer • stainless steel											Art. AS		
Давление	: PN 16												Pressure range	: PN 16 (232 psi)	
Длина	: EN 558-1 пункт 1												Face to face	: EN 558-1 Row 1	
Температура	: -20°C ... +180°C												Temperature range	: -20°C ... +180°C	
Корпус	: нержав. сталь 1.4408												Body	: Stainless steel 1.4408 (AISI 316)	
Сетка	: нержав. сталь 1.4301												Filter	: Stainless steel 1.4301 (AISI 304)	
Уплотнение	: PTFE												Seals	: PTFE	
Размер DN / size DN		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200		
Длина / face to face [mm]		130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600		
Ячейка-Ø / mesh-Ø [mm]		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6		
Art. AS3000xx		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13		
EUR		по запросу / on request													
Ячейка-Ø / mesh-Ø [mm]		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		
Art. AS3001xx		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13		
EUR		по запросу / on request													



DIN Длина face to face



Фильтр - ловушка • нержав. сталь		Y-strainer • stainless steel											Art. KU		
Давление	: PN 16												Pressure range	: PN 16 (232 psi)	
Длина	: EN 558-1 пункт 1												Face to face	: EN 558-1 Row 1	
Температура	: 120°C при 16 bar, 200°C при 13 bar												Temperature range	: 120°C by 16 bar (232 psi), 200°C by 13 bar (189 psi)	
Корпус	: нержав. сталь 1.4408												Body	: Stainless steel 1.4408 (AISI 316)	
Сетка	: нержав. сталь 1.4401												Filter	: Stainless steel 1.4401 (AISI 304)	
Размер DN / size DN		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200		
Длина / face to face [mm]		130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	-		
Ячейка-Ø / mesh-Ø [mm]		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-		
Art. KU3000xx		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13		
EUR		по запросу / on request													
Ячейка-Ø / mesh-Ø [mm]		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	-		
Art. KU3001xx		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13		
EUR		по запросу / on request													



DIN Длина face to face



Фильтр - ловушка • нержав. сталь		Y-strainer • stainless steel											Art. EA		
Исполнение	: фланцевый												Design	: With flanged connection	
Давление	: PN 16 / 40												Pressure range	: PN 16 (232 psi) / PN40 (580 psi)	
Длина	: EN 558-1 пункт 1												Face to face	: EN 558-1 Row 1	
Температура	: max. 180°C												Temperature range	: max. 180°C	
Корпус	: нержав. сталь 1.4408												Body	: Stainless steel 1.4408 (AISI 316)	
Сетка	: нержав. сталь 1.4301												Filter	: Stainless steel 1.4301 (AISI 304)	
Размер DN / size DN		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200		
Длина / face to face [mm]		130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600		
Ячейка-Ø / mesh-Ø [mm]		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	-	-	-	-		
Art. EA3000xx		02	03	04	05	06	07	08	09	-	-	-	-		
EUR		по запросу / on request													
Ячейка-Ø / mesh-Ø [mm]		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,5	0,5	-	-	-	-		
Art. EA3001xx		02	03	04	05	06	07	08	09	-	-	-	-		
EUR		по запросу / on request													



DIN Длина face to face

