


Клапан пережимной с пневмоуправлением • алюминий + PVC
Pressure actuated pinch valve • aluminium + PVC


резьбовой • алюминий / threaded connection • aluminium		Art. KA					
Исполнение	: закрытие давлением управления. Для жидкости, газа, абразивных, вязких и пастообразных сред.	Design	: Closing by pilot pressure. For liquids, gases, granular, abrasive, viscous and pasty media.				
Давление	: 6bar (8bar по запросу)	Pressure range	: 6bar (87psi), 8bar (116psi) on request				
Температура	: натур. резина + 80°C температурная версия max. +90°C	Temperature range	: Natural rubber + 80°C high temperature type max. +90°C				
Корпус	: алюминий (эпоксидн.покр.,белый)	Body	: Aluminium (epoxy-coated, white)				
Резьба	: POM	Threaded end	: Plastic (POM)				
Среда управления	: воздух или вода	Pilot media	: Air or water				
Давление управления	: max 1,5 ... 2 bar больше, чем рабочее давление.	Pilot pressure	: max 1,5 ... 2bar (22 ... 29psi) higher than working pressure				
Размер / size		1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Длина / face to face [mm]		134	140	145	169	200	213
уплотнение: натур. резина, абразивоустойкая / seals: natural rubber, abrasion-proof							
Art. KA6710xx		23	24	25	26	27	28
EUR		по запросу / on request					
уплотнение: натур. резина, пищевое исполнение / seals: natural rubber, food version							
Art. KA6810xx		23	24	25	26	27	28
EUR		по запросу / on request					
уплотнение: натур. резина, темпер. версия (max. +90°C) / seals: natural rubber, high temperature version (max. +90°C)							
Art. KA6910xx		23	24	25	26	27	28
EUR		по запросу / on request					
удорожание / extracharge							
резьбовое соединение из нержав. стали / threaded ends made of stainless steel							
EUR		по запросу / on request					



Клапан открыт / valve opened



Клапан закрыт / valve closed
Среда управления / pilot media



фланец • алюминий / flanged connection • aluminium		Art. KA							
Размер DN / size DN		40	50	65	80	100	125	150	200
Длина / face to face [mm]		155	183	183	227	281	350	420	560
уплотнение: натур. резина, абразивоустойкая / seals: natural rubber, abrasion-proof									
Art. KA6710xx		06	07	08	09	10	11	12	13
EUR		по запросу / on request							
уплотнение: натур. резина, пищевое исполнение / seals: natural rubber, food version									
Art. KA6810xx		06	07	08	09	10	11	12	13
EUR		по запросу / on request							
уплотнение: натур. резина, темпер. версия (max. +90°C) / seals: natural rubber, high temperature version (max. +90°C)									
Art. KA6910xx		06	07	08	09	10	11	12	13
EUR		по запросу / on request							
удорожание / extracharge									
фланцевое соединение выполнено из нержав. стали / flanged connection with flange sleeves and grouted bushing, medium-touched parts made of stainless steel.									
EUR		по запросу / on request							



резьбовой • POM / threaded connection • POM		Art. KA						
Исполнение	: закрытие давлением управления. Для жидкости, газа, абразивных, вязких и пастообразных сред.	Design	: Closing by pilot pressure. For liquids, gases, granular, abrasive, viscous and pasty media.					
Давление	: см. таблицу	Pressure range	: see table					
Температура	: натур. резина + 80°C температурная версия max. +90°C	Temperature range	: Natural rubber + 80°C high temperature type max. +90°C					
Корпус	: POM	Body	: POM					
Среда управления	: воздух или вода	Pilot media	: Air or water					
Давление управления	: max 1,5 ... 2 bar больше, чем рабочее давление.	Pilot pressure	: max 1,5 ... 2bar (22 ... 29psi) higher than working pressure					
Размер / size		3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Длина / face to face [mm]		80	95	103	120	135	160	170
Давление / pressure range [bar]		6	6	6	6	6	4,5	4,5
уплотнение: натур. резина, абразивоустойкая / seals: natural rubber, abrasion-proof								
Art. KA8710xx		22	23	24	25	26	27	28
EUR		по запросу / on request						
уплотнение: натур. резина, пищевое исполнение / seals: natural rubber, food version								
Art. KA8810xx		22	23	24	25	26	27	28
EUR		по запросу / on request						

