

Клапан обратный • латунь + нержав. сталь
Non-return valves • brass + stainless steel



Клапан обратный • латунь • резьбо- / non-return valve • brass • threaded connection											Art. BH
Давление	: PN 16					Pressure range	: PN 16 (232 psi)				
Температура	: EPDM: -20°C ... +90°C PTFE: -20°C ... +180°C					Temperature range	: EPDM: -20°C ... +90°C PTFE: -20°C ... +180°C				
Корпус	: латунь CuZn35PbAl-C по EN 1982					Body	: Brass CuZn35PbAl-C acc. to EN 1982				
Уплотнение	: EPDM или PTFE					Seals	: EPDM or PTFE				
Пружина	: нержав. сталь					Spring	: Stainless steel				
Размер / size	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	
Длина / face to face [mm]	65	65	76	90	110	120	150	179	210	-	
Давление откр./action pressure [bar]	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	-	
Уплотнение: EPDM / seat seals: EPDM											
Art. BH1200xx	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
EUR	по запросу / on request										
VPE / PU	20	20	15	10	1	1	1	1	1	-	
Уплотнение: PTFE / seat seals: PTFE											
Art. BH1100xx	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
EUR	11,-	9,50	11,20	16,-	23,-	29,-	46,-	94,-	120,-	-	
VPE / PU	20	20	15	10	1	1	1	1	1	-	



Клапан обратный • Нержав. сталь • резьбовой / non-return valve • stainless steel • threaded conn. Art. EB											
Давление	: PN 40					Pressure range	: PN 40 (580 psi)				
Температура	: max. +140°C					Temperature range	: max. +140°C				
Корпус	: нержав. сталь 1.4408					Body	: Stainless steel 1.4408 (AISI 316)				
Уплотнение	: PTFE, EPDM или FKM					Seat seals	: PTFE, EPDM or FKM				
Пружина	: нержав. сталь					Spring	: Stainless steel				
Размер / size	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	
Длина / face to face [mm]	-	65	75	90	110	120	150	180	200	-	
Давление откр./action pressure [bar]	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	
Уплотнение: PTFE / seat seals: PTFE											
Art. EB3100xx	22	23	24	25	26	27	28	29	30	-	
EUR	по запросу / on request										
Уплотнение: EPDM / seat seals: EPDM											
Art. EB3400xx	22	23	24	25	26	27	28	29	30	-	
EUR	по запросу / on request										
Уплотнение: FKM / seat seals: FKM											
Art. EB3300xx	22	23	24	25	26	27	28	29	30	-	
EUR	по запросу / on request										



Клапан обратный • нерж. сталь • под сварку / non-return valve • stainless steel • welded connection Art. EB											
Исполнение	: как выше, только с соединением под сварку по DIN 3239. доступно для труб по ISO 4200 суффикс „L“ или DIN 11850-2 суффикс „M“					Design	: As above, but with welded connection acc. to DIN 3239. Also available for pipe acc. to ISO 4200 suffix „L“ or acc. to DIN 11850 suffix „M“ (same price).				
Размер DN / size DN	-	15	20	25	32	40	50	65*	80*	-	
Длина / face to face [mm]	-	65	75	90	110	120	150	205	220	-	
Давление откр. / action pressure [bar]	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	
Уплотнение: PTFE / seat seals: PTFE											
Art. EB3100xx	-	62	63	64	65	66	67	68	69	-	
EUR	по запросу / on request										
Уплотнение: EPDM / seat seals: EPDM											
Art. EB3400xx	-	62	63	64	65	66	67	68	69	-	
EUR	по запросу / on request										
Уплотнение: FKM / seat seals: FKM											
Art. EB3300xx	-	62	63	64	65	66	67	68	69	-	
EUR	по запросу / on request										



* DN65 ... DN80 доступны только для соединения под сварку по ISO 4200 (L) или DIN 11850-R2 (M)
DN65 ... DN80 available only with welded connection acc. to ISO 4200 (L) or DIN 11850-R2 (M).

Клапан обратный • латунь + нержав. сталь
Non-return valves • brass + stainless steel

Клапан обратный • латунь • резьбовой / swing-check valve • brass • threaded connection Art. TR

Исполнение	: металлическое уплотнение, только для жидкостей.										
Design	: Metal seals, only for liquids.										
Температура	: max. 90°C										
Temperature range	: max. +90°C										
Корпус	: латунь										
Body	: Brass										
Уплотнение	: металл или NBR										
Seals	: metal or NBR										
Размер / size	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
Длина / face to face [mm]	-	43	43	52	62	72	81	94	119	134	169
Давление / pressure range [bar]	-	12	12	12	12	10	10	10	8	8	8
Уплотнение: металл / seat seals: metal											
Art. TR1000xx	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EUR	по запросу / on request										
VPE / PU	-	16	16	12	8	5	4	2	1	1	1
Уплотнение: NBR / seat seals: NBR											
Art. TR1100xx	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EUR	по запросу / on request										
VPE / PU	-	16	16	12	8	5	4	2	-	-	-



Клапан обратный • нерж. сталь • резьбовой / swing-check valve • stainless steel • threaded conn. Art. AR

Исполнение	: металлическое уплотнение, только для жидкостей.										
Design	: Metal seals, only for liquids.										
Давление	: PN 16										
Pressure range	: PN 16 (232 psi)										
Температура	: -20°C до +180°C										
Temperature range	: -20°C up to +180°C										
Корпус	: нержав. сталь 1.4408										
Body	: Stainless steel 1.4408 (AISI 316)										
Уплотнение	: металл										
Seat sealing	: metal										
Уплотнение стопора	: PTFE										
Plug sealing	: PTFE										
Уплотнение крышки	: PTFE										
Cap seals	: PTFE										
Размер / size	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
Длина / face to face [mm]	-	-	65	80	90	105	105	120	-	-	-
Art. AR3000xx	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EUR	по запросу / on request										



Клапан обратный (высокое давление) • резьбовой / high-pressure non-return valve • threaded conn. Art. AH

Исполнение	: с металл. или PTFE-конусом, от +250°C с металл. конусом, от +50°C с низким давлением										
Design	: With metal- or PTFE-cone, from +250°C with metal-cone, from +50°C with lower pressure										
Корпус	: сталь C22 (AH4xx) / нержав. сталь 1.4571 (AH3xx)										
Body	: Carbon steel C22 (AH4xx) / Stainless steel 1.4571 (AH3xx)										
Конус	: нержав. сталь / PTFE										
Cone	: Stainless steel / PTFE										
Уплотнение стопора	: PTFE										
Plug sealing	: PTFE										
Размер / size	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
Длина / face to face [mm]	80	80	80	100	130	130	160	-	-	-	-
Давление откр. / action pressure [bar]	0,5... 1bar										
dØ [mm]	5	6	8	10	15	20	25	-	-	-	-
Давление / pressure range [bar]	640	640	640	640	320	320	160	-	-	-	-
Корпус: сталь, уплотнение: металл / body: carbon steel, seals: metal											
Art. AH4000xx	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EUR	по запросу / on request										
Корпус: сталь, уплотнение: PTFE / body: carbon steel, seals: PTFE											
Art. AH4100xx	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EUR	по запросу / on request										
Корпус: нержав. сталь, уплотнение: металл / body: stainless steel, seals: metal											
Art. AH3000xx	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EUR	по запросу / on request										
Корпус: нержав. сталь, уплотнение: PTFE / body: stainless steel, seals: PTFE											
Art. AH3100xx	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EUR	по запросу / on request										



max. 640 bar



