

**Клапан обратный + Клапан обратный SWING • нержав. сталь + GG-25
Non-return valves + swing-check valves • stainless steel + GG-25**

Клапан обратный SWING • GG-25 / swing-check valve • GG-25 Art. CK

Исполнение	: Клапан обратный SWING, DIN 3202/F6.Design		: Swing-check valve, DIN 3202/F6.						
Давление	: PN 16		Pressure range : PN 16 (232 psi)						
Длина	: EN 558-1 пункт 48		Face to face : EN 558-1 Row 48						
Температура	: см. таблицу		Temperature range : see table						
Корпус	: GG-25		Body : GG-25 (grey-cast iron)						
Материал уплотнения:	см. таблицу		Seat material : see table						
Размер DN / size DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Длина / face to face [mm]	180	200	240	260	300	350	400	500	600
Седло: латунь-латунь, температура: +120°C / seat: brass-brass, temperature range: +120°C									
Art. CK5100xx	06	07	08	09	10	11	12	13	14
EUR	по запросу / on request								
Седло: латунь-резина, температура: +90°C / seat: brass-rubber, temperature range: +90°C									
Art. CK5200xx	06	07	08	09	10	11	12	13	14
EUR	по запросу / on request								
Седло: нерж. сталь-нерж. сталь, температура: +120°C / seat: stainless steel-stainless-steel, temperature range: +120°C									
Art. CK5000xx	06	07	08	09	10	11	12	13	14
EUR	по запросу / on request								



DIN Длина face to face

Клапан обратный SWING (для сточных вод) • GG-25/EKB / Wastewater swing-check valve • GG-25/EKB Art. CW

Исполнение	: Клапан обратный SWING, DIN 3202/F6.Design		: Swing-check valve, DIN 3202/F6, with						
	с вентиляльным устройством		vent device.						
Давление	: PN 10		Pressure range : PN 10 (145 psi)						
Длина	: EN 558-1 пункт 48		Face to face : EN 558-1 Row 48						
Температура	: max. 80°C		Temperature range : max. 80°C						
Корпус	: GG-25 / EKB		Body : GG-25 (grey-cas iron) / EKB						
Уплотнение	: EPDM		Seat seals : EPDM						
Размер DN / size DN	50	65	80	100	125	150	200	250	
Длина / face to face [mm]	200	240	260	300	350	400	500	600	
Art. CW5400xx	07	08	09	10	11	12	13	14	
EUR	по запросу / on request								



DIN Длина face to face

Клапан обратный • GG-25 / non-return valve • GG-25 Art. CK

Исполнение	: Клапан обратный, DIN 3356,		Design		: Non-return valve, DIN 3356, other sizes							
	другие размеры по запросу				on request							
Давление	: PN 16		Pressure range		: PN 16 (232 psi)							
Длина	: EN 558-1 пункт 1		Face to face		: EN 558-1 Row 1							
Температура	: 300°C при 10 bar, 250°C при 11bar,		Temperature range		: 300°C by 10 bar, 250°C by 11bar,							
	200°C при 13 bar				200°C by 13 bar							
Корпус	: GG-25		Body		: GG-25 (grey-cas iron)							
Материал уплотнения:	X20Cr13		Seat material		: X20Cr13 (AISI 420)							
Размер DN / size DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Длина / face to face [mm]	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
Art. CK5003xx	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
EUR	по запросу / on request											



DIN Длина face to face

Клапан обратный • нержав. сталь / non-return valve • stainless steel Art. EB

Исполнение	: Клапан обратный с фланцевым		Design		: Non-return valve with flanged connec-							
	присоединением				tion							
Давление	: PN 16/40		Pressure range		: PN 16 (232 psi) / PN40/580 psi)							
Длина	: EN 558-1 пункт 1		Face to face		: EN 558-1 Row 1							
Температура	: max. 140°C		Temperature range		: max. 140°C							
Корпус	: нержав. сталь 1.4408		Body		: Stainless steel 1.4408 (AISI 316)							
Внутр. части	: нержав. сталь 1.4571		Internal parts		: Stainless steel 1.4571 (AISI 316 Ti)							
Уплотнение	: PTFE, другое по запросу		Seals		: PTFE, other on request							
Размер DN / size DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Длина / face to face [mm]	130	150	160	180	200	230	290	310	-	-	-	-
Давление откр./action pres. [bar]	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
Art. EB3100xx	02	03	04	05	06	07	08	09	-	-	-	-
EUR	по запросу / on request											



DIN Длина face to face