

Кран шаровый 3-х ходовой • латунь • пневматический привод
3-way ball valve • brass • pneumatically operated



Кран шаровый 3-х ходовой с пневматическим приводом
Давление управления: 6 до 8 bar (меньшее давление по запросу)
Давление : до max. 16 bar (большее давление по запросу)
Пример заказа : тип VN111425-ED620552
латунь, кран шаровый тип VN, 1", L-тип,
с приводом тип ED, двухсторонний, поршень Ø 55mm



3-way ball valve with pneumatic actuator.
Pilot pressure : 6 - 8 bar (87 - 116 psi), lower pressures on request
Pressure range : max. 16 bar (232 psi), higher pressures on request
Order example : e.g.: Art. VN111425-ED620552
Brass ball valve Art. VN, 1", L-configuration, with actuator
Art. ED, double-acting, piston Ø 55mm



Корпус: латунь • L-тип / body: brass • L-configuration	Art. VN-ED							
Размер / size	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
L-тип / L-configuration								
Art. VN1114xx	21	22	23	24	25	26	21	28
Двухсторонний / double acting								
Поршень Ø / actuator piston- Ø	43	43	43	55	55	55	63	63
Art. ED62xxxx	0432	0432	0432	0552	0552	0552	0632	0632
EUR	по запросу / on request							
Односторонний / single acting								
Поршень Ø / actuator piston- Ø	43	43	55	63	63	63	85	100
Art. EE62xxxx	0432	0432	0552	0632	0632	0632	0852	1002
EUR	по запросу / on request							

Корпус: латунь • T-тип / body: brass • T-configuration	Art. VN-ED							
Размер / size	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
T-тип / T-configuration								
Art. VN1115xx	21	22	23	24	25	26	21	28
Двухсторонний / double acting								
Поршень Ø / actuator piston- Ø	43	43	43	55	55	55	63	63
Art. ED62xxxx	0432	0432	0432	0552	0552	0552	0632	0632
EUR	по запросу / on request							
Односторонний / single acting								
Поршень Ø / actuator piston- Ø	43	43	55	63	63	63	85	100
Art. EE62xxxx	0432	0432	0552	0632	0632	0632	0852	1002
EUR	по запросу / on request							



Далее, кран шаровый 3-х ходовой из латуни с электроприводом.
Further 3-way brass ball valves with electric actuator

Разработка и производство по заказу / developed and manufactured on customers request



Кран шаровый 2-х ходовой с пневмоприводом тип ED с PTFE-уплотнением и индуктивным датчиком.

2-way ball valve with pneumatic actuator Art. ED with PTFE-coating and inductive double-sensor.



Кран шаровый 3-х ходовой • нержав. сталь • пневматический привод
3-way ball valve • stainless steel • pneumatically operated



Кран шаровый 3-х ходовой с пневматическим приводом
 Давление управления: 6 до 8 bar (меньшее давление по запросу)
 Давление : до max. 16 bar (большее давление по запросу)
 Пример заказа : тип PD311425-ED620552
 нержав. сталь кран шаровый тип PD, 1", L-тип, с
 приводом тип ED, двусторонний, поршень Ø 55mm



3-way ball valve with pneumatic actuator.
 Pilot pressure : 6 - 8 bar (87 - 116 psi), lower pressures on request
 Pressure range : max. 16 bar (232 psi), higher pressures on request
 Order example : e.g.: Art. PD311425-ED620552
 Stainless steel ball valve Art. PD, 1", L-configuration, with
 actuator Art. ED, double-acting, piston Ø 55mm



резьба • L- или T-тип / threaded connection • L- or T-configuration	Art. PD-ED								
Размер / size	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
L-тип / L-configuration									
Art. PD3114xx	23	24	25	26	27	28	29	30	31
T-тип / T-configuration									
Art. PD3115xx	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Двусторонний / double acting									
Поршень Ø / actuator piston- Ø	43	43	55	63	70	85	-	-	-
Art. ED62xxxx	0432	0432	0552	0632	0702	0702	-	-	-
EUR	по запросу / on request								
Одностороний / single acting									
Поршень Ø / actuator piston- Ø	55	63	70	85	100	100	-	-	-
Art. EE62xxxx	0552	0632	0702	0852	1002	1002	-	-	-
EUR	по запросу / on request								



резьба • L- или T-тип / threaded connection • L- or T-configuration	Art. ZD-ED								
Размер / size	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
L-тип / L-configuration									
Art. ZD3114xx	23	24	25	26	27	28	29	30	31
T-тип / T-configuration									
Art. ZD3115xx	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Двусторонний / double acting									
Поршень Ø / actuator piston- Ø	55	55	63	63	85	85	125	125	143
Art. ED(HD)62xxxx	0552	0552	0632	0632	0852	0852	1252	1252	(1432)
EUR	по запросу / on request								
Одностороний / single acting									
Поршень Ø / actuator piston- Ø	63	70	85	100	100	125	143	163	185
Art. EE(HE)62xxxx	0632	0702	0852	1002	1002	1252	(143)	(1632)	(1852)
EUR	по запросу / on request								



под сварку • L- или T-тип / welded connection • L- or T-configuration	Art. ZD-ED								
Размер DN / size DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L-тип / L-configuration									
Art. ZD3114xx	62	63	64	65	66	67	68	69	70
T-тип / T-configuration									
Art. ZD3115xx	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Двусторонний / double acting									
Поршень Ø / actuator piston- Ø	55	55	63	63	85	85	125	125	143
Art. ED(HD)62xxxx	0552	0552	0632	0632	0852	0852	1252	1252	(1432)
EUR	по запросу / on request								
Одностороний / single acting									
Поршень Ø / actuator piston- Ø	63	70	85	100	100	125	143	163	185
Art. EE(HE)62xxxx	0632	0702	0852	1002	1002	1252	(143)	(1632)	(1852)
EUR	по запросу / on request								

Кран шаровый 3-х ходовой межфланцевый • сталь • пневмоуправление
3-way wafer-type ball valve • carbon steel • pneumatically operated



Кран шаровый 3-х ходовой с пневмоприводом
 Давление управления: 6 до 8 bar (меньшее давление по запросу)
 Давление : до max. 16 bar (большее давление по запросу)
 Пример заказа : тип VT451407-ED620632
 сталь, кран шаровый тип. VT, DN 50, L-конфигурация,
 привод тип ED, двойного действия,
 поршень Ø 63mm



3-way ball valve with pneumatic actuator.
 Pilot pressure : 6 - 8 bar (87 - 116 psi), lower pressures on request
 Pressure range : max. 16 bar (232 psi), higher pressures on request
 Order example : e.g.: Art. VT451407-ED620632
 Carbon steel wafer-type ball valve Art. VT, DN 50,
 L-configuration, with actuator Art. ED,
 double-acting, piston Ø 63mm

Корпус: Сталь • L- и T-конфигурация / body: steel • L- and T-configuration	Art. VT-ED									
Размер DN / size DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	
L-конфигурация / L-configuration										
Art. VT4514xx	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
T-конфигурация / T-configuration										
Art. VT4515xx	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
Двойного действия / double-acting										
поршень-Ø / actuator piston-Ø	43	43	43	55	55	63	70	85	100	
Art. ED62xxxx	0432	0432	0432	0552	0552	0632	0702	0852	1002	
EUR	по запросу / on request									
Односторонний / single-acting										
поршень-Ø / actuator piston-Ø	55	55	63	63	70	70	85	100	125	
Art. EE62xxxx	0552	0552	0632	0632	0702	0702	0852	1002	1252	
EUR	по запросу / on request									



Кран шаровый 3-х ходовой межфланцевый • сталь • электропривод
3-way wafer-type ball valve • carbon steel • electrically operated



Кран шаровый 3-х ходовой с электроприводом
 Напряжение : 230V 50Hz, 24V DC (другое по запросу)
 Давление : до max. 16 bar (большее давление по запросу)
 Пример заказа : тип VT451407-NE054100
 сталь, кран шаровый тип. VT, DN 50, L-конфигурация
 привод тип NE, 230V 50 Hz



3-way ball valve with electric actuator.
 Voltage : 230V 50Hz, 24V DC (other on request)
 Pressure range : max. 16 bar (232 psi), higher pressures on request
 Order example : e.g.: Art. VT451407-NE054100
 Carbon steel wafer-type ball valve Art. VT, DN 50,
 L-configuration, with actuator Art. NE, 230V 50 Hz

Корпус: сталь • L- и T-конфигурация / body: steel • L- and T-configuration	Art. VT-NE									
Размер DN / size DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	
L-конфигурация / L-configuration										
Art. VT4514xx	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
T-конфигурация / T-configuration										
Art. VT4515xx	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
Привод 230V 50Hz / actuator 230V 50Hz										
Art. NExxxxxx	054100	054100	054100	054100	054100	054100	094100	154100	154100	
EUR	по запросу / on request									
Привод 24V DC / actuator 24V DC										
Art. NExxxxxx	052100	052100	052100	052100	052100	052100	092100	152100	152100	
EUR	по запросу / on request									



Кран шаровый 3-х ходовой • Нержав. сталь • пневмоуправление
3-way ball valve • stainless steel • pneumatically operated



Кран шаровый 3-х ходовой с пневмоуправлением

Давление управления: 6 до 8 bar (меньшее давление по запросу)
 Давление : до max. 16 bar (большее давление по запросу)
 Пример заказа : тип ZD311407-ED620852
 нержав. сталь, кран шаровый тип. ZD, DN 50, L-конфигурация,
 привод тип ED, двойного действия, поршень
 Ø 85mm



3-way ball valve with pneumatic actuator.

Pilot pressure : 6 - 8 bar (87 - 116 psi), lower pressures on request
 Pressure range : max. 16 bar (232 psi), higher pressures on request
 Order example : e.g.: Art. ZD311407-ED620852
 Stainless steel wafer-type ball valve Art. ZD, DN 50,
 L-configuration, with actuator Art. ED, double-acting,
 piston Ø 85mm

Корпус: Нержав. сталь • L- и T-конфигурация / body: stainless steel • L- and T-configuration Art. ZD-ED

Размер DN / size DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
L-конфигурация / L-configuration											
Art. ZD3114xx	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
T-конфигурация / T-configuration											
Art. ZD3115xx	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Двойного действия / double-acting											
Поршень-Ø / actuator piston-Ø	55	55	63	63	70	85	115	115	125	143	163
Art. ED(HD)62xxxx	0552	0552	0632	0632	0702	0852	(1152)	(1152)	1252	(1432)	(1632)
EUR	по запросу / on request										
Односторонний / single-acting											
Поршень-Ø / actuator piston-Ø	63	70	85	100	100	125	143	163	185	210	-
Art. EE(HE)62xxxx	0632	0702	0852	1002	1002	1252	(1432)	(1632)	(1852)	(2102)	-
EUR	по запросу / on request										



доступен also available acc. to



Кран шаровый 3-х ходовой • нержав. сталь • электропривод
3-way ball valve • stainless steel • electrically operated



Кран шаровый 3-х ходовой с электроприводом

Напряжение : 230V 50Hz, 24V DC (другое по запросу)
 Давление : до max. 16 bar (большее давление по запросу)
 Пример заказа : тип ZD311407-NE154100
 нержав. сталь, кран шаровый тип. ZD, DN 50,
 L-конфигурация, привод тип NE, 230V 50 Hz



3-way ball valve with electric actuator.

Voltage : 230V 50Hz, 24V DC (other on request)
 Pressure range : max. 16 bar (232 psi), higher pressures on request
 Order example : e.g.: Art. ZD311407-NE154100
 Stainless steel wafer-type ball valve Art. ZD, DN 50,
 L-configuration, with actuator Art. NE, 230V 50 Hz

Корпус: нержав. сталь • L- и T-конфигурация / body: stainless steel • L- and T-configuration Art. ZD-NE

Размер DN / size DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
L-конфигурация / L-configuration											
Art. ZD3114xx	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
T-конфигурация / T-configuration											
Art. ZD3115xx	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Привод 230V 50Hz / actuator 230V 50Hz											
Art. NExxxxxx	054100	054100	054100	054100	094100	154100	284100	284100	384100	604100	604100
EUR	по запросу / on request										
Привод 24V DC / actuator 24V DC											
Art. NExxxxxx	052100	052100	052100	052100	092100	152100	282100	282100	-	-	-
EUR	по запросу / on request										



доступен also available acc. to

